



REF: ASLIM2050P

DESIGN: PROYECTOR SLIM SMD 20W IP65 5000K NEGRO

EAN: 5604612707934

DESC: PROYECTOR LED DE LA SERIE SLIM CON DISEÑO COMPACTO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO, IDEAL PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES. EQUIPADO CON DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO Y SOPORTE DE FIJACIÓN AJUSTABLE. GRADO DE PROTECCIÓN IP65, RESISTENTE AL POLVO Y A CHORROS DE AGUA. CLASE DE AISLAMIENTO I, ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON CONEXIÓN A TIERRA. APTO PARA USO EN EXTERIORES O ZONAS HÚMEDAS.

ARG: CUERPO DE ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD.
DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO PARA MEJOR DISPERSIÓN DE LA LUZ.
SOPORTE AJUSTABLE PARA INSTALACIÓN FLEXIBLE.
GRADO DE PROTECCIÓN IP65 – PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA.
CLASE DE AISLAMIENTO I – REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA.
VIDA ÚTIL DE 30.000H CON 15.000 CICLOS DE ENCENDIDO.

Características técnicas

Peso con embalaje	0.295 kg
Altura	140 mm
Ancho	30 mm
Longitud	150 mm
CRI	80
Dimensiones	143mm (A) x 130mm (B) x 24mm (C)
Color	Negro
Potencia nominal	20W
Tensión nominal	1kV
Factor de potencia (cos Ø)	> 0,8
Temperatura de color	5000K
Flujo luminoso (LM Útil)	1600Lm120°
Clase energética	F
Índice de reproducción cromática (Ra)	> 80
N de LEDs	25
Chip led	SMD 2835
Ángulo de apertura	100°
Vida útil	30000
Número de ciclos	15000
Grado de protección	IP 65
Clase de aislamiento	I
Normas	CE / RoHS
Espacio	Outdoor
Cuerpo	Aluminio

