



**REF:** ASLIM3050P  
**DESIGN:** PROYECTOR SLIM SMD 30W IP65 5000K NEGRO  
**EAN:** 5604612707941

**DESC:** PROYECTOR LED DE LA SERIE SLIM CON DISEÑO COMPACTO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO, IDEAL PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES. EQUIPADO CON DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO Y SOPORTE DE FIJACIÓN AJUSTABLE. GRADO DE PROTECCIÓN IP65, RESISTENTE AL POLVO Y A CHORROS DE AGUA. CLASE DE AISLAMIENTO I, ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON CONEXIÓN A TIERRA. APTO PARA USO EN EXTERIORES O ZONAS HÚMEDAS.

**ARG:** CUERPO DE ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD.  
DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO PARA MEJOR DISPERSIÓN DE LA LUZ.  
SOPORTE AJUSTABLE PARA INSTALACIÓN FLEXIBLE.  
GRADO DE PROTECCIÓN IP65 – PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA.  
CLASE DE AISLAMIENTO I – REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA.  
VIDA ÚTIL DE 30.000H CON 15.000 CICLOS DE ENCENDIDO.

Características técnicas

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Altura                                | 180 mm                           |
| Ancho                                 | 30 mm                            |
| Longitud                              | 195 mm                           |
| Peso con embalaje                     | 0.483 kg                         |
| Dimensiones                           | 187mm (A) x 167mm (B) x 24mm (C) |
| Peso del producto                     | 0.426 kg                         |
| CRI                                   | 80                               |
| Color                                 | Negro                            |
| Potencia nominal                      | 30W                              |
| Tensión nominal                       | 1kV                              |
| Factor de potencia (cos Ø)            | > 0,8                            |
| Temperatura de color                  | 5000K                            |
| Flujo luminoso (LM Útil)              | 2550Lm120°                       |
| Clase energética                      | F                                |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | > 80                             |
| N de LEDs                             | 36                               |
| Chip led                              | SMD 2835                         |
| Ángulo de apertura                    | 100°                             |
| Vida útil                             | 30000                            |
| Número de ciclos                      | 15000                            |



**REF:** ASLIM3050P

**DESIGN:** PROYECTOR SLIM SMD 30W IP65 5000K NEGRO

**EAN:** 5604612707941

**DESC:** PROYECTOR LED DE LA SERIE SLIM CON DISEÑO COMPACTO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO, IDEAL PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES. EQUIPADO CON DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO Y SOPORTE DE FIJACIÓN AJUSTABLE. GRADO DE PROTECCIÓN IP65, RESISTENTE AL POLVO Y A CHORROS DE AGUA. CLASE DE AISLAMIENTO I, ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON CONEXIÓN A TIERRA. APTO PARA USO EN EXTERIORES O ZONAS HÚMEDAS.

**ARG:** CUERPO DE ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD.  
DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO PARA MEJOR DISPERSIÓN DE LA LUZ.  
SOPORTE AJUSTABLE PARA INSTALACIÓN FLEXIBLE.  
GRADO DE PROTECCIÓN IP65 – PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA.  
CLASE DE AISLAMIENTO I – REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA.  
VIDA ÚTIL DE 30.000H CON 15.000 CICLOS DE ENCENDIDO.

#### Características técnicas

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Grado de protección  | IP 65     |
| Clase de aislamiento | I         |
| Normas               | CE / RoHS |
| Espacio              | Outdoor   |
| Cuerpo               | Aluminio  |
| Difusor              | Vidrio    |