



REF: ASLIM5050P

DESIGN: PROYECTOR SLIM SMD 50W IP65 5000K NEGRO

EAN: 5604612707972

DESC: PROYECTOR LED DE LA SERIE SLIM CON DISEÑO COMPACTO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO, IDEAL PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES. EQUIPADO CON DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO Y SOPORTE DE FIJACIÓN AJUSTABLE. GRADO DE PROTECCIÓN IP65, RESISTENTE AL POLVO Y A CHORROS DE AGUA. CLASE DE AISLAMIENTO I, ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON CONEXIÓN A TIERRA. APTO PARA USO EN EXTERIORES O ZONAS HÚMEDAS.

ARG: CUERPO DE ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD.
DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO PARA MEJOR DISPERSIÓN DE LA LUZ.
SOPORTE AJUSTABLE PARA INSTALACIÓN FLEXIBLE.
GRADO DE PROTECCIÓN IP65 – PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA.
CLASE DE AISLAMIENTO I – REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA.
VIDA ÚTIL DE 30.000H CON 15.000 CICLOS DE ENCENDIDO.

Características técnicas

Peso con embalaje	0.663 kg
Altura	180 mm
Ancho	30 mm
Longitud	225 mm
Color	Negro
CRI	80
Dimensiones	217mm (A) x 185mm (B) x 26mm (C)
Potencia nominal	50W
Tensión nominal	1kV
Factor de potencia (cos Ø)	> 0,8
Temperatura de color	5000K
Flujo luminoso (LM Útil)	4250Lm120°
Clase energética	F
Índice de reproducción cromática (Ra)	> 80
N de LEDs	54
Chip led	SMD 2835
Ángulo de apertura	100°
Vida útil	30000
Número de ciclos	15000
Grado de protección	IP 65



REF: ASLIM5050P

DESIGN: PROYECTOR SLIM SMD 50W IP65 5000K NEGRO

EAN: 5604612707972

DESC: PROYECTOR LED DE LA SERIE SLIM CON DISEÑO COMPACTO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO, IDEAL PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES. EQUIPADO CON DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO Y SOPORTE DE FIJACIÓN AJUSTABLE. GRADO DE PROTECCIÓN IP65, RESISTENTE AL POLVO Y A CHORROS DE AGUA. CLASE DE AISLAMIENTO I, ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON CONEXIÓN A TIERRA. APTO PARA USO EN EXTERIORES O ZONAS HÚMEDAS.

ARG: CUERPO DE ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD.
DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO PARA MEJOR DISPERSIÓN DE LA LUZ.
SOPORTE AJUSTABLE PARA INSTALACIÓN FLEXIBLE.
GRADO DE PROTECCIÓN IP65 – PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA.
CLASE DE AISLAMIENTO I – REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA.
VIDA ÚTIL DE 30.000H CON 15.000 CICLOS DE ENCENDIDO.

Características técnicas

Clase de aislamiento	I
Normas	CE / RoHS
Espacio	Outdoor
Cuerpo	Aluminio
Difusor	Vidrio