



El diseño del cabezal mediante una bola de acero en su interior asegura una excelente fijación. Una vez montada, no existe retroceso y, por lo tanto, no pierde apriete. También resulta inviolable.

Gracias a sus dos anchos de banda, podemos abarcar hasta 114 kg de resistencia, así como la posibilidad de llegar hasta diámetros superiores a 300 mm.

La aplicación se realiza con una herramienta que tensa y, una vez alcanzado su límite, corta el sobrante a ras del cabezal sin dejar ninguna parte que sobresalga.

MATERIAL: Acero inoxidable W4 AISI 304
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 400 horas de niebla salina (ASTM B-117)

Referencia	Medida Nominal	Ø Máx. Aplicación	a ±0.2	L ±5	S ±0.02	W1 ±0.02	L1 ±0.5	H ±0.02	Resistencia (N)	Envase	Embalaje
03002001	4,60 x 39	39	4,60	129	0,25	6,55	11,00	4,40	890	100	8.000
03002002	4,60 x 61	61	4,60	200	0,25	6,55	11,00	4,40	890	100	6.000
03002003	4,60 x 93	93	4,60	300	0,25	6,55	11,00	4,40	890	100	5.000
03002004	4,60 x 116	116	4,60	370	0,25	6,55	11,00	4,40	890	100	4.000
03002005	4,60 x 163	163	4,60	520	0,25	6,55	11,00	4,40	890	100	4.500
03002006	4,60 x 214	214	4,60	680	0,25	6,55	11,00	4,40	890	100	2.000
03002007	4,60 x 265	265	4,60	840	0,25	6,55	11,00	4,40	890	100	1.000
03002008	7,90 x 60	60	7,90	197	0,25	11,00	13,00	5,25	1.600	100	4.500
03002009	7,90 x 93	93	7,90	300	0,25	11,00	13,00	5,25	1.600	100	4.000
03002010	7,90 x 115	115	7,90	368	0,25	11,00	13,00	5,25	1.600	100	3.000
03002011	7,90 x 141	141	7,90	450	0,25	11,00	13,00	5,25	1.600	100	2.000
03002012	7,90 x 157	157	7,90	500	0,25	11,00	13,00	5,25	1.600	100	2.000
03002013	7,90 x 214	214	7,90	680	0,25	11,00	13,00	5,25	1.600	100	2.000
03002014	7,90 x 323	323	7,90	1.020	0,25	11,00	13,00	5,25	1.600	100	500