



Bimetall-Lochsägen HSSE-Co 8 mit Feinverzahnung



Besonders gut geeignet für Metalle. Für ruhigeren Lauf und geringeren Kraftaufwand. Erhöhung der Standzeit aufgrund geringerer Wärmeentwicklung.

Körper: Spezialstahl

Verpackung: Karton



Beste Ergebnisse bis max. 5 mm.

Ø1 mm	Ø Zoll	M + PG	Rohrmaße Zoll	für Aufnahmehalter	HSSE-Co 8	
14.0	9/16			A1 / A4 / A5	126 014	1
16.0	5/8	~ PG 9			126 016	
17.0	11/16				126 017	
19.0	3/4	~ PG 11	3/8		126 019	
20.0	25/32				126 020	
21.0	13/16	~ PG 13.5			126 021	
22.0	7/8		1/2		126 022	
24.0	15/16	~ PG 16			126 024	
25.0	1"				126 025	
27.0	1 1/16				126 027	
28.0	1 3/32			A2 / A6 / A7	126 028	
29.0	1 1/8	~ PG 21	3/4		126 029	
30.0	1 3/16				126 030	
32.0	1 1/4				126 032	
33.0	1 5/16				126 033	
35.0	1 3/8		1		126 035	
36.0	1 1/4				126 036	
37.0	1 7/16	PG 29			126 037	
38.0	1 1/2				126 038	
40.0	1 9/16				126 040	
41.0	1 5/8				126 041	
43.0	1 11/16				126 043	
44.0	1 3/4		1 1/4		126 044	
46.0	1 13/16				126 046	
48.0	1 7/8	~ PG 36			126 048	
50.0	1 31/32				126 050	
51.0	2"		1 1/2		126 051	
52.0	2 1/16				126 052	
54.0	2 1/8	PG 42			126 054	
55.0	2 11/64				126 055	
57.0	2 1/4				126 057	
59.0	2 5/16				126 059	
60.0	2 3/8	~ PG 48			126 060	
63.0	2 15/32				126 063	
64.0	2 1/2		2		126 064	
65.0	2 9/16				126 065	
67.0	2 5/8				126 067	
68.0	2 11/16				126 068	
70.0	2 3/4				126 070	
73.0	2 7/8				126 073	
76.0	3"		2 1/2		126 076	
79.0	3 1/8				126 079	
83.0	3 1/4				126 083	
86.0	3 3/8				126 086	
89.0	3 1/2				126 089	
92.0	3 5/8		3		126 092	
95.0	3 3/4				126 095	
98.0	3 7/8				126 098	
102.0	4"				126 102	
105.0	4 1/8		3 1/2		126 105	
108.0	4 1/4				126 108	
111.0	4 3/8				126 111	
114.0	4 1/2		4		126 114	
121.0	4 3/4				126 121	
127.0	5"				126 127	
133.0	5 1/4				126 133	
140.0	5 1/2				126 140	
152.0	6"				126 152	
160.0	6 5/16				126 160	
168.0	6 5/8				126 168	
177.0	6 31/32				126 177	
210.0	8 1/4				126 200	