

NUEVA GENERACIÓN

**TECNOLOGÍA CON
BOMBA MEJORADA**

STANLEY®

MOD.

SXUP750PTE



FÁCIL OPERACIÓN

**Integrated adjustable
float switch**

/ Interruptor de flotador
ajustable incorporado

SEGURO Y DURADERO

**High temperature motor
protection**

/ Protección del motor contra
altas temperaturas

13500
L/H
MAX FLOW

8.0
M
MAX HEAD

750
WATT
MOTOR POWER

5-30MM
MAX
MAX PARTICLE

**PARA DRENAJE DE AGUAS
CLARAS Y SUCIAS**

PRECIO

AR code /Código AR

EAN code /Código EAN

Rated power /Potencia nominal

Voltage /Voltaje

Max. flow rate /Caudal máximo

Max. head /Prevalencia máxima

Working pressure /Presión de funcionamiento

Max. water temp. /Temperatura máxima del agua

Motor protection /Protección del motor

Max. submersion depth /Profundidad máxima de inmersión

Residual water level /Nivel de agua residual

Max. particle size /Tamaño máximo de grano

Fitting diameter /Diámetro de conexión

Cable length /Longitud del cable

Net weight /Peso neto

51767

8016287517676

750 W

230 V ~ 50 Hz

13500 l/h

8.0 m

0.8bar

35 °C

IP X8

7 m

5 mm /32 mm

5 mm /30 mm Ø

1"; 1-1/4"; 1-1/2"

10 m

5.94 kg