

# Martillo ligero

## HR2630

800 W • para SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

### Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero compatible para SDS-PLUS. Adecuado tanto para un taladrado suave como para percutir. Capacidad del motor de 800 W y velocidad ajustable entre 0 y 1 200 min<sup>-1</sup> desde un interruptor. Energía de impacto de 2,4 J y rango de perforación óptimo de 8 - 18 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 26 mm en hormigón.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Potencia de entrada absorbida               | 800 W                      |
| Velocidad sin carga                         | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Impactos por minuto (IPM)                   | 0 - 4600 min <sup>-1</sup> |
| Máx. Diámetro de perforación en madera      | 32 mm                      |
| Max. Diámetro de perforación en hormigón    | 26 mm                      |
| Máx. Diámetro de perforación en acero       | 13 mm                      |
| Diámetro óptimo de perforación en hormigón  | 4 - 18 mm                  |
| Energía de impacto                          | 2,4 J                      |
| Diámetro de perforación con broca TCT       | 68 mm                      |
| Adaptado para brocas SDS-PLUS               | ✓                          |
| Cable de alimentación                       | 4,0 m                      |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) | 101 dB(A)                  |

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Misma velocidad y par en ambas direcciones con marcha atrás.
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El limitador de par detiene la rotación si la broca se atasca para aumentar la seguridad del operario y mejorar la protección del motor
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

**Código EAN 0088381687300**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

|                           |                                                                                   |                                 |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 195173-3<br>Tapa de polvo |  | 331886-4<br>Tope de profundidad |  |
| 824914-7<br>Maletín PVC   |  |                                 |                                                                                     |

## Accesorios opcionales

|                                             |                                                                                   |                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 122823-7<br>Portabrocas automático 13 mm    |  | 122878-2<br>Asa lateral         |  |
| 193472-7<br>Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm |  | 331886-4<br>Tope de profundidad |  |
| 821550-0<br>Maletín Makpac (2)              |  | 824914-7<br>Maletín PVC         |  |
| 837651-4<br>MakPac (2) interior             |  |                                 |                                                                                     |

## OTROS

Despiece 