

# 0 611 2A6 000 – GBH 2-21

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Referencia                                                      | 0 611 2A6 000 |
| Código de barras                                                | 4059952569628 |
| Empuñadura adicional<br>1 619 P16 286                           | ✓             |
| Maletín de transporte<br>1 619 P10 938                          | ✓             |
| Paño para máquina<br>número de pieza de recambio: 1 619 200 413 | ✓             |
| Tope de profundidad<br>2 603 001 009                            | ✓             |



Datos técnicos

Descripción

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sectores profesionales                                                    | Fontanería, técnica de calefacción y climatización<br>Electricidad                                                                                                                                               |
| Sin/con cable                                                             | Con cable                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)                    | 360 x 397 x 115 mm                                                                                                                                                                                               |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 4 – 10 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Nivel de ruido                                                            | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 93,5 dB(A); nivel de potencia acústica 104,5 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB. |



Datos técnicos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Potencia absorbida                                    | 720 W         |
| Energía de impacto                                    | 2 J           |
| Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.800 ipm |
| Peso                                                  | 2,300 kg      |
| Dimensiones de herramienta (anchura)                  | 88 mm         |
| Dimensiones de herramienta (longitud)                 | 334 mm        |
| Dimensiones de herramienta (altura)                   | 205 mm        |
| Portaherramientas                                     | SDS plus      |

Intervalo de perforación

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde | 4 mm      |
| Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta | 21 mm     |
| Gama de diámetros de taladrado con percusión en hormigón               | 4 – 21 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal                                  | 13 mm     |
| Ø máx. de perforación en madera                                        | 30 mm     |



## Información de ventas

---

### Colocación

- Tan compacto, tan potente: ahora, el martillo perforador de Bosch a su alcance

### Destakes de Producto

- El martillo perforador GBH 220 Professional de Bosch, con tecnología SDS plus, es la solución básica, compacta e ideal para la perforación con percusión. Su potente motor de 720 W y sus 2,0 J de energía de impacto permiten perforar con percusión en hormigón de manera eficaz y a hasta 22 mm de diámetro. Un martillo perforador que garantiza versatilidad y resultados satisfactorios con sus tres modos de funcionamiento, para perforar con y sin percusión y para cincelar. Con este martillo perforador tendrás a tu alcance el rendimiento de un martillo profesional Bosch.

### Equipos y Aplicaciones

- Este martillo perforador es perfecto para su uso con hormigón, piedra y mampostería.

### Información Adicional

- Es compatible con los siguientes accesorios para aspiradores externos: GDE 16 plus, GDE 68 y GDE 162.

### Beneficio al usuario

- Este martillo perforador de diseño compacto ofrece el rendimiento de un martillo profesional Bosch
- Potente motor de 720 W y 2,0 J de energía de impacto, para perforar con percusión en hormigón (hasta 22 mm) de manera eficaz
- Martillo perforador con tres modos de funcionamiento, para perforar con y sin percusión y para cincelar, para garantizar versatilidad y resultados satisfactorios