

## APLICADOR PARA MORTERO 600cc

Código 198815 EAN-13 8421504988151



| Ratio de fuerza | Capacidad de fuerza (en kgs) |
|-----------------|------------------------------|
| 18:1            | 100                          |

- Aplicador muy ligero y manejable. Fácil de limpiar con agua.
- Mecanismo muy sencillo de presión sobre el salchichón o cartucho por el gatillo, y de retroceso de la varilla mediante pulsación.
- Presión uniforme sobre el salchichón o cartucho sin necesidad de aplicar grandes esfuerzos, pudiendo regular fácilmente la salida del adhesivo o la silicona.
- Colocación y extracción del salchichón o cartucho muy sencilla, mediante el enroscado o desenroscado de la tuerca de aluminio
- Sistema antigoteo, que evita la pérdida de adhesivo o silicona, evitando ensuciar

### Descripción general

Aplicador tubular de aluminio de inyección manual de masillas en envases tipo salchichón y cartucho para productos de alta densidad sellante, silicona, etc. mediante presión.

Sistema de presión mediante fricción por gatillo, pletina, y varilla con tope cilíndrico.

El aplicador consta de un alojamiento de tubo cerrado de aluminio para el envase de tipo salchichón o cartuchos de 310 ml., mango con gatillo y pulsador para liberar la varilla de cierre de liberación rápida.

El porta-envases es de Aluminio de chapa de espesor 3,5 mm., super compacto, para mayor duración y capacidad de soportar la presión, la tuerca de sujeción del cilindro es de Aluminio y la parte del gatillo es de Aluminio, dándole mucha ligereza.

La varilla perforada está reforzada con pletina de apoyo del salchichón o cartucho, ranuras para recorrido en contacto con la leva de avance y final con tope plástico para facilitar el avance y retroceso de la varilla.

La leva es de acero de larga duración y muy resistente, y hace que se pueda obtener ese ratio de esfuerzo de 1 aplicado al gatillo y 12 de resultado en el salchichón.

El aplicador es apto para salchichones y cartuchos de masas de media densidad.

El ratio de fuerza entre la fuerza aplicada al gatillo y la ejercida al salchichón es de 12:1.

Aplicador de resultados excelentes, larga vida y alta efectividad de uso.

Aplicación en igualado de paredes, colocación de suelos y azulejos, ideal tanto para uso profesional como para bricolaje.

Se suministra con una boquilla de plástico para conseguir una aplicación mas precisa en el punto o línea donde se necesita la aplicación.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características técnicas

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Viscosidad de producto con la que se utiliza: | Viscosidad media alta |
| Longitud de la pistola:                       | 500                   |
| Diámetros de la pistola:                      | 55                    |
| Antigoteo:                                    | No                    |
| Tipo de varilla:                              | Cilíndrica            |
| Tipo de mango:                                | De aluminio           |
| Tipo de leva :                                | Acero 5 mm            |
| Para cartucho de 300 ml:                      | Si                    |
| Para cartucho de 310 ml:                      | Si                    |
| Para bolsa de 300 ml:                         | Si                    |
| Para bolsa de 400 ml:                         | Si                    |
| Para bolsa de 600 ml:                         | Si                    |
| Material de las tuercas:                      | Aluminio              |
| Incluye boquilla de plástico:                 | Si                    |

Acabados

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Color:    | Gris/Negro                         |
| Material: | Cuerpo tubular y mango de aluminio |
| Acabado:  | Pintado                            |

Dimensiones del producto

| Peso (kg) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 0.6360    | 47.0       | 6.7        | 20.5      |