

Referencia	0 601 2A6 300
Código de barras	3165140889483
Boquilla con protección del vidrio de 75 mm PHG-N3 1 609 390 452	✓
Boquilla plana de 50 mm 1 609 201 795	✓
Maletín de transporte	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	288 x 361 x 119 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 65 dB(A); nivel de potencia acústica 76 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Línea de producto	RBH - PRO HEAVY DUTY

Datos técnicos


Potencia absorbida	2.300 W
Peso	0,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	86 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	245 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	201 mm

Parámetros característicos, utilización

Temperatura de trabajo	50 – 650 °C
Caudal de aire	150 – 500 l/min
Ajuste continuo de la temperatura	✓
Escalón de frío, 50°C	✓
Regulación, caudal de aire	continuo

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	65 dB(A)
Nivel de potencia acústica	76 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Pistola de aire caliente de alto rendimiento con control total de la temperatura y del flujo de aire para realizar tu trabajo

Beneficio al usuario

- Trabajo de precisión mediante las opciones de ajuste de temperatura, de nivel de flujo de aire y memorización de 4 programas personalizados
- Adecuado para trabajos con temperaturas de hasta 650 °C
- Larga vida útil gracias a la función de protección térmica que desconecta el calefactor mientras sigue funcionando el ventilador