

Amoladora recta

GD0800C

750 W • 7.000 – 28.000 min⁻¹ • 6/8 mm

Amoladora recta de alta velocidad

Amoladora recta con pinza de 6 mm. Equipada con sistema electrónico de velocidad constante y tecnología SJS para proteger al usuario contra el rebote. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas, bastidor largo que ofrece un buen alcance. La velocidad se puede ajustar entre 7 000 y 28 000 min⁻¹.



BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración

Código EAN 0088381034579

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153503-4

Empuñadura 36 Completa

763645-2

Tuerca de apriete

781206-6

Llave fija 19

193012-1

Cono de pinza 6 mm

781006-4

Llave fija 13 mm

Accesorios opcionales

192985-5

Asa lateral

193011-3

Cono de pinza 3 mm

193141-0

Soporte

193903-6

Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm

781006-4

Llave fija 13 mm

B-52722

Fresa T.C.T. 10 x 20 x 6 mm, Corte

192988-9

Cono de pinza 8 mm

193012-1

Cono de pinza 6 mm

193143-6

Cono de pinza 1/4"

763645-2

Tuerca de apriete

781206-6

Llave fija 19

B-52750

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de

OTROS

Despiece

