

APLICADOR PARA MORTERO 300cc

Código 198810 EAN-13 8421504988106



Ratio de fuerza	Capacidad de fuerza (en kgs)
12:1	100

- Aplicador muy ligero y manejable. Fácil de limpiar con agua.
- Mecanismo muy sencillo de presión sobre el salchichón o cartucho por el gatillo, y de retroceso de la varilla mediante pulsación.
- Presión uniforme sobre el salchichón o cartucho sin necesidad de aplicar grandes esfuerzos, pudiendo regular fácilmente la salida del adhesivo o la silicona.
- Colocación y extracción del salchichón o cartucho muy sencilla, mediante el enroscado o desenroscado de la tuerca de aluminio
- Sistema antigoteo, que evita la pérdida de adhesivo o silicona, evitando ensuciar

Descripción general

Aplicador tubular de aluminio de inyección manual de masillas en envases tipo salchichón y cartucho para productos de alta densidad sellante, silicona, etc. mediante presión.

Sistema de presión mediante fricción por gatillo, pletina, y varilla con tope cilíndrico.

El aplicador consta de un alojamiento de tubo cerrado de aluminio para el envase de tipo salchichón o cartuchos de 310 ml., mango con gatillo y pulsador para liberar la varilla de cierre de liberación rápida.

El porta-envases es de Aluminio de chapa de espesor 3,5 mm., super compacto, para mayor duración y capacidad de soportar la presión, la tuerca de sujeción del cilindro es de Aluminio y la parte del gatillo es de Aluminio, dándole mucha ligereza.

La varilla perforada está reforzada con pletina de apoyo del salchichón o cartucho, ranuras para recorrido en contacto con la leva de avance y final con tope plástico para facilitar el avance y retroceso de la varilla.

La leva es de acero de larga duración y muy resistente, y hace que se pueda obtener ese ratio de esfuerzo de 1 aplicado al gatillo y 12 de resultado en el salchichón.

El aplicador es apto para salchichones y cartuchos de masas de media densidad.

El ratio de fuerza entre la fuerza aplicada al gatillo y la ejercida al salchichón es de 12:1.

Aplicador de resultados excelentes, larga vida y alta efectividad de uso.

Aplicación en igualado de paredes, colocación de suelos y azulejos, ideal tanto para uso profesional como para bricolaje.

Se suministra con una boquilla de plástico para conseguir una aplicación mas precisa en el punto o línea donde se necesita la aplicación.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características técnicas

Viscosidad de producto con la que se utiliza:	Viscosidad media alta
Longitud de la pistola:	380
Diámetros de la pistola:	55
Antigoteo:	No
Tipo de varilla:	Cilíndrica
Tipo de mango:	De aluminio
Tipo de leva :	Acero 5 mm
Para cartucho de 300 ml:	Si
Para cartucho de 310 ml:	Si
Para bolsa de 300 ml:	Si
Para bolsa de 400 ml:	No
Para bolsa de 600 ml:	No
Material de las tuercas:	Aluminio
Incluye boquilla de plástico:	Si

Acabados

Color:	Gris/Negro
Material:	Cuerpo tubular y mango de aluminio
Acabado:	Pintado

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
0.5420	33.5	6.7	20.5
