

Referencia	0 601 8C1 103
Código de barras	4059952546698
Brida de fijación 1 605 703 099	✓
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 619 P15 668	✓
Empuñadura adicional 2 602 025 075	✓
Llave de dos agujeros 1 607 950 048	✓
Tuerca tensora 1 603 340 040	✓



Datos técnicos

Descripción

Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	192 x 580 x 130 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.500 r. p. m.
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	230 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	240 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	500 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	140 mm
Peso	5,5 kg
Interruptor	Interruptor PROtection
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 104 dB(A); nivel de potencia acústica 93 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Línea de producto	RBP - Pro



Información de ventas

Colocación

- Peso ligero, resultados excelentes: la amoladora angular compacta de 230 mm con interruptor PROtection

Beneficio al usuario

- El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2000 W garantiza excelentes resultados de corte
- Menor calentamiento del sistema completo del motor y contacto mejorado entre el motor y las escobillas de carbono, para una mayor vida útil
- Interruptor PROtection que aumenta la protección del usuario