Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Cargador

GAL 18V-40

El cargador compacto de 18V

Los datos más importantes

Corriente de carga	4 A
Tensión de carga de la batería	14,4 – 18 V

Número de pedido 1 600 A01 9RJ

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión de carga de la batería	14,4 – 18 V
Corriente de carga	4 A
Tiempo de carga con capacidad de batería de 2,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	24/35 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 3,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	36/50 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	48/65 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 5,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	60/70 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,0 Ah (80 %/100 %) aprox.	72/95 min
Tiempo de carga ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox.	48/65 min
Tiempo de carga ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox.	113/124 min
Tiempo de carga ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) aprox.	162/172 min
Peso	0,55 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	140 x 250 x 95 mm
Tensión de la batería	18,0 V

Ventajas:

- Compacto: tamaño reducido gracias a su moderno diseño
- Con su corriente de carga de 4 A, carga la batería GBA 18V 4.0Ah al 80 % en solo 48 minutos y una batería GBA 18V 2.0Ah al 80 % en 24 minutos
- Compatible con todas las baterías del Professional 18V System de Bosch y AMPShare Alliance