


FICHA TÉCNICA

Los martillos desincrustadores de agujas se utilizan para eliminar óxidos, hormigón, pintura, sobrantes de soldaduras, escoria. Debido a su adaptabilidad a contornos y esquinas son idóneos para arranque y limpieza de material en superficies irregulares.



DOTACION: 19 AGUJAS DE Ø 3 mm X 180 mm L

OPCIONAL: 29 AGUJAS DE Ø 2 mm X 180 mm L



Las agujas se adaptan al contorno de la superficie que se esté trabajando

ACCESORIO OPCIONAL



AC-CA2505

TUBO FRONTAL DE ASPIRACIÓN DE RECOGIDA DE PARTÍCULAS PARA LAR-2505
Ø EXTERIOR TOMA DE ASPIRACIÓN 38 mm



LAR-2505

MARTILLO DE AGUJAS PISTOLA

Número de agujas	19 x Ø 3 mm
Golpes por minuto	3.700
Pistón	Ø 23.50 mm
Carrera	24 mm
Peso	2.70 kg
Dimensiones A x B	320 x 170 mm
Consumo de aire	250 l/min
Entrada de aire	¼
Salida de aire	Frontal
Uso	Industrial
Presión recomendada	6.2 bar
Manguera recomendada	Ø int. 10 mm
Lubricante recomendado	LARWOIL