

# Amoladora recta

## GD0801C

750 W • 7.000 – 29.000 min<sup>-1</sup> • 6/8 mm

### Amoladora recta con interruptor de seguridad y asa lateral

Amoladora recta con una pinza de 8 mm. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas, con un bastidor largo que ofrece un buen alcance. Empuñadura lateral e interruptor de seguridad para mayor seguridad. La velocidad se puede ajustar entre 7.000 y 29.000 min<sup>-1</sup>.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	750 W
Velocidad sin carga	7000 - 29000 min <sup>-1</sup>
Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	25 mm
Diámetro de sujeción del collar	35/43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	80 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	390 x 75 x 88 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	3,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas

**Código EAN 0088381682466**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**153503-4**  
Empuñadura 36 Completa



**193012-1**  
Cono de pinza 6 mm



**763645-2**  
Tuerca de apriete



**781203-2**  
Llave fija 13



**781206-6**  
Llave fija 19



## Accesorios opcionales

**192985-5**  
Asa lateral



**192988-9**  
Cono de pinza 8 mm



**193011-3**  
Cono de pinza 3 mm



**193012-1**  
Cono de pinza 6 mm



**193141-0**  
Soporte



**193143-6**  
Cono de pinza 1/4"



**763645-2**  
Tuerca de apriete



**763646-0**  
Manguito de sujeción 6 mm



**781203-2**  
Llave fija 13



**781206-6**  
Llave fija 19



## OTROS

Despiece

