

LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL 300 MM

Código 172273 EAN-13 8421504722731

Longitud de la llave (mm)	Longitud de la llave (pulgadas)
300	12



- Llave ajustable de moleta lateral fabricada en acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Gran par de apriete, permitiendo aprietes de gran esfuerzo sin dañar la llave.
- Fabricada en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia y capacidad de apriete. Gran exactitud de dimensiones que permite que la tuerca a apretar no sufra y alargue la vida útil.
- Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.
- Sistema de apertura mediante moleta lateral muy preciso. Ángulo de la cabeza de 15° para un manejo más ergonómico y preciso y milimetrada por ambos lados para ajustes rápidos.
- Llave muy precisa, sin holguras, que permite grandes esfuerzos, no daña la tuerca y tiene muy larga vida útil.

Descripción general

Llave inglesa ajustable de moleta lateral.

Fabricada en Acero al Cromo-Vanadio lo que le da dureza y larga vida útil. Además ha sido tratada térmicamente de temple y revenido, lo que le aumenta la dureza y la resistencia permitiendo también elasticidad y evitando las grietas ante grandes esfuerzos.

La superficie tiene un tratamiento de cromado que evita la oxidación y alarga la vida útil, además evitando redondeos a las piezas.

El mango con figura de doble T aumenta la robustez y resistencia, permitiendo ejercer pares de esfuerzo muy importantes.

Las bocas estan también tratadas térmicamente y tienen un ángulo de captura de la pieza de 15 grados, lo que permite una postura más ergonómica y permite mayores pares de fuerza. Dichas bocas tienen un pulido especial que permite el deslizamiento en zonas confinadas. El perfil de la cabeza es más estrecho para acceder a lugares reducidos.

La moleta es de alta precisión, y el mecanismo mantiene la misma apertura a pesar de que se ejerzan altos esfuerzos de apriete. Dicha moleta permite ajustar muy precisamente la apertura, y también cambiarla cómodamente.

La apertura máxima de las bocas supera los minimos exigidos por la norma DIN3117.

La cabeza está milimetrada para poder prefijar la apertura.

Muy apta para la industria, fontanería, secciones de mantenimiento, mécano, taller de automoción, reparación de vehículos o reparación domestica, para uso tanto profesional como doméstico.

Características técnicas

Máxima apertura de la boca (mm):	38.1
Profundidad de las bocas (mm):	39
Para tornillos de cabeza hexagonal (metrica):	M1 - M24
Para tornillos de cabeza hexagonal (SAE):	W1/8" - W7/8"
Ángulo de la cabeza:	15°
Cabeza milimetrada:	Si
Tipo de rueda:	Lateral
Tipo de mango:	Metálico redondeado

Acabados

Color:	Gris
Material:	Acero al Cromo Vanadio
Acabado:	Mango cromado y cabeza pulida

Certificaciones

Certificación:	DIN 3117
----------------	----------

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
0.8000	30	9.5	2.1