



Código 197512 EAN-13 8421504975120



Longitud de la hoja (en mm)

- Fabricada en acero de alto contenido en carbono para alcanzar durezas superficiales altas en la zona de trabajo.
- Zona de trabajo templada entre 60 65 HRC, mayor durabilidad y afilado.
- Zona de unión entre la hoja y el mango con menor dureza (25-30 HRC) para evitar su rotura.
- Mango ergonómico biomaterial. Garantiza la comodidad y precisión a la hora del trabajo.
- Perfecta para limar madera, metal, plástico, cerámica...

Descripción general

Lima media caña de dentado entrefino fabricada en acero de alto contenido en carbono para alcanzar durezas superficiales altas en la zona de trabajo, que a su vez está templada entre 60 -65 HRC para una mayor durabilidad y afilado. La zona de unión entre la hoja y el mango está diseñada con menor dureza (25-30 HRC) para evitar su rotura. El mango ergonómico biomaterial garantiza la comodidad y la precisión a la hora del trabajo. Perfecta para limar madera, metal, plástico, cerámica...

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características técnicas

Acabados

Material: Acero al Carbono

Dimensiones del producto

Peso (kg)		Ancho (cm)	Alto (cm)
0.2280	32	3.4	3.2