0 601 9H1 176 – GSB 18V-21

Referencia	0 601 9H1 176
Código de barras	4059952510231

Datos técnicos

Descripción

Sin/con cable	A batería
Dimensiones de herramienta (anchura)	76 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	171 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	234 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	250 x 325 x 110 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 88 dB(A); nivel de potencia acústica 99 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.
Peso sin batería	1.3 kg
Línea de producto	RBH - PRO HEAVY DUTY

Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	21/55/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 480 / 0 – 1.800 rpm
Tipo de batería	Litio
Número de impactos, máx.	27.000 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín. /máx.	1,5 / 13 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Niveles de par de giro	20+2

Ø máx. de perforación

Ø máx. de perforación en madera	35 mm

Diámetro de tornillo

Ø máx. de atornillado	10 mm

Información de ventas

Colocación

- Fiable atornillador combinado a batería básico en la categoría de 18 V, con función de taladrado con percusión

Beneficio al usuario

- Sus 55 Nm de par de giro duro ofrecen el rendimiento necesario para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado
- Fiabilidad, durabilidad y calidad profesional para el uso diario gracias a su caja de engranajes totalmente metálica y la función Electronic Cell Protection
- Diseño profesional con portabrocas de sujeción rápida de 13 mm que permite obtener resultados de calidad