

Taladro combinado LXT®

DHP485RFJ

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Un eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 50 / 27 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	50 / 27 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Máquina profesional altamente eficiente y compacta.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Código EAN 0088381866217

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0 Gancho para cinturón		784637-8 Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble	
821550-0 Maletín Makpac (2)		837916-4 Plástico interior MakPac (2) interior	

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1830B (2x) Batería LXT® 3,0 Ah		DC18RC Cargador de baterías LXT®	
--	---	--	---

Accesorios opcionales

821550-0 Maletín Makpac (2)		837916-4 Plástico interior MakPac (2) interior	
---------------------------------------	---	--	---

OTROS

Despiece 