

# Nivel láser autonivelante

## SKR200Z

0 - 600 Rpm •  $\pm 1$  mm / 10 m •  $\pm 6^\circ$

**Nivel láser giratorio preciso y fácil de usar**

Un práctico nivel láser rotativo para la medición horizontal y vertical. Adecuado para la medición precisa de elevaciones, inclinaciones y alturas, o la verificación de la rectitud de azulejos o paredes. Mando a distancia y receptor en un solo estuche.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rango de medición                               | Ø 200 m                           |
| Precisión media (2s) de la medición de longitud | $\pm 1$ mm / 10 m                 |
| Clase de láser                                  | 2                                 |
| Temperatura de uso                              | -10 - 40 °C                       |
| Clase de protección internacional (IP)          | IP54                              |
| Dimensiones de producto (L x W x H)             | 156 x 154 x 197 mm                |
| Tensión nominal de la batería                   | 2 x 1,5 V                         |
| Velocidad de rotación del cabezal láser         | 300 / 450 / 600 min <sup>-1</sup> |
| Rango de nivelación                             | $\pm 6^\circ$                     |
| Rosca del eje                                   | 5/8"                              |

**Código EAN 0088381634953**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

|                                 |                                                                                   |                                          |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LE00791661<br>Soporte de pared  |  | LE00796587<br>Receptor para láser        |  |
| LE00796588<br>Mando a distancia |  | LE00834534<br>Gafas de visibilidad láser |  |

## Accesorios opcionales

|                                          |                                                                                   |                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LE00784968<br>Soporte magnético          |  | LE00791661<br>Soporte de pared  |  |
| LE00796587<br>Receptor para láser        |  | LE00796588<br>Mando a distancia |  |
| LE00834534<br>Gafas de visibilidad láser |  | P-81309<br>Varilla              |  |
| P-81315<br>Trípode elevador2,7 m         |  |                                 |                                                                                     |

## OTROS

Despiece 