

Ficha técnica del producto

PERNO-PARA-ACERO-M8

Núm. artículo: 0864081514 »
Ud. envasado (UE): 100 Uds.

Descripción

PERNO-PARA-ACERO-M8
Perno M8 BFS 8
Para subestructuras de acero

Consejo práctico:



- Para evitar que la conexión entre el perno y la base de montaje se sobrecargue debido a las fuerzas de torsión, la rosca interior correspondiente se debe atornillar firmemente con una llave dinamométrica
- Pares de apriete recomendados: M6/M8
- Superficies de hormigón: 4 Nm/6 Nm
- Superficies de acero: 6 Nm/8 Nm

Características		
Diámetro del vástago	4.0	mm
Diámetro nominal	8	mm
Longitud de rosca (rosca métrica)	10	mm
Longitud del vástago	14	mm
Material	ST	
ODU	0	
Peso del producto (por artículo)	4.837	g
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo	Hilti DX 2	
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo	Hilti DX A40	
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo	Hilti DX A41	
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo	Würth BST 350	
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo	Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic	
Superficie	MZN	
Tipo de rosca	M	
Tipo de rosca x diámetro nominal	M8	
Código del sistema armonizado	73181541990	

