


# PD1/PD2 GA Extintor de Polvo de 1 / 2 kgs.



MATERIALES



LÍQUIDOS



GASES

## Descripción

Extintores de polvo polivalente ABC. De presión permanente . Recargables. Fabricado en chapa de aluminio el de 1kg. ,y de acero el de 2 kgs. ambos con revestimiento de resina de poliéster. Interrupción de descarga para combatir el fuego de manera dosificada. Conjunto cabezal de latón con válvula de comprobación de presión y manómetro.

## Normas y Homologaciones

- Certificado ECA
- Marcado CE conforme a 2014/68/EU
- ISO 9001
- TÜV



Extintor de polvo PD 1 GA

## Características Técnicas

	PD1GA	PD2GA
Tipo de polvo	Adex	Adex
Cantidad de polvo extintor	1 kgs.	2 kgs.
Propelente	Nitrógeno	Nitrógeno
Duración de la descarga	7 seg.	9,5 seg.
Presión de servicio a 20°C	15 bar.	15 bar.
Alcance del chorro	4 m.	4 m.
Temperaturas de funcionamiento	-30°C/+60°C	-30°C/+60°C
Altura	280 mm..	327 mm..
Diámetro	93 mm.	110 mm.
Peso aparato lleno	1,6 kgs..	3,2 kgs..
<b>Eficacias</b>	<b>5A-34B-C</b>	<b>13A-89B-C</b>

## Aplicaciones



Soporte de transporte

## GLORIA

Tel. 607 265 814  
28021 - Madrid  
España  
e-mail: [juan.fernandez@fs.utc.com](mailto:juan.fernandez@fs.utc.com)  
[www.gloria-extintores.com](http://www.gloria-extintores.com)