


PH6PRO

Extintor de Polvo de 6 kgs. Botellín interior

**MATERIALES****LÍQUIDOS****GASES**

Descripción

Extintores de polvo polivalente ABC. Botellín interior. Recargables. Fabricados en chapa de acero con revestimiento de resina de poliéster. Testigo automático de señalización con indicador de presión y pistola con interrupción de descarga. Cuerpo de la válvula de fundición inyectada de cinc, cromada, con válvula de seguridad integrada. Depósito de presión de chapa de acero de alta calidad.

Normas y Homologaciones

- Certificado ECA
- Mercado CE conforme a 2014/68/UE
- ISO 9001
- Marina Mercante
- GS
- TÜV



Extintor de polvo PH6PRO

Características Técnicas

PH6PRO

Tipo de polvo	Glorex
Cantidad de polvo extintor	6 kgs.
Propelente	CO ₂
Duración de la descarga	22 seg.
Presión de servicio a 20°C	15 bar.
Alcance del chorro	6 m.
Temperaturas de funcionamiento	-30°C/+60°C

Altura	510 mm..
Diámetro	150 mm.
Peso aparato lleno	9,8 kgs.

Eficacias **43A-233B-C**

GLORIA

Avenida Real de Pinto, 91 Edificio C
Telf. 607 265 814
28021 - Madrid
e-mail: juan.fernandez@fs.utc.com
www.gloria-extintores.com

