

FS50-DM FF

Presurizado

Fluorine Free

50 L

Rangos de temperatura

+5 °C + 60° C

CE
1370

M.E.D. 2014/90/EU
On Request

EN
1866-1

CUERPO

ACERO INOXIDABLE

Cilindro de acero inoxidable AISI 304L, pintado con polvo de poliéster rojo. Fabricado según EN 1866-2 y la Directiva 2014/68/UE (PED). Carro desmontable de acero al carbono. Cilindro separado del marco, sin parte soldada, garantizando más seguridad al equipo y menos puntos corrosivos y con fugas. El color estándar es rojo (amarillo y negro disponibles bajo pedido).

VÁLVULA

LATÓN

Válvula con volante de latón niquelado, con dispositivo de seguridad.

PROPELENTE

"El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas."

MANGUERA/DIFUSOR

Manguera de caucho reforzado EPDM, 5 mt, con pistola de compresión de poliamida PA6; Garantiza una perfecta flexibilidad dentro del rango de temperatura.



Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

EMBALAJE



○ EMBALAJE EN PALET



● Caja Unitaria

MANGUERA, PISTOLA O CONO



● LANZA DE DESCARGA



● BOQUILLA SPRAY CARRO ESPUMA 50L
M16x1,5 DIELÉCTRICO



● Manguera 5 MT



○ Manguera 10 MT

VÁLVULA Y TAPÓN



● TAPA 2" CON VÁLVULA DE SEGURIDAD

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	A IVB	
CARGA	50 L 0-5%	
MATERIAL	Acero inoxidable	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	480H
AGENTE EXTINTOR	Fluorine Free	
PROPELENTE	N2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 273 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	17 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	13 bar
	Presión de Servicio a 5 °C	10 bar
DIMENSIONES	Altura total	1145 mm
	Ø Cilindro	315 mm
PESO	Descargado/Cargado	27,42 kg / 77,5 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
		500 x 790 x 1270 mm
		80 kg
	Palet	4 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	1200 x 1000 x 1420 mm
	Volumen del palet	1,7 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	320 kg / 340 kg



Piezas de repuesto

Descripción	Código
PVC Tubo Sonda	00.132T.5900.00K0
PVC Manguito	00.132T.5910.00K0
Carro	00.132T.7500.01K0
Rueda	00.170Q.7601.00K0
FILTRO	00.170T.1000.02K0
O-RING	00.170T.1930.00K0
O-RING	00.170T.1930.10K0
Lanza en plástica	00.170T.1940.02K0
BOQUILLA SPRAY	00.170T.2010.01K0
Manguera 10m	00.170T.2350.03K0
Manguera 5m	00.170T.2350.09K0
Válvula G.2"	00.170T.5000.00K0
ORING DOPPIO x VALV.CARR(21820)D50mm	00.170T.5000.ORIK0
Pasador de Seguridad	00.170T.5270.00K0
Precinto verde	00.211E.3220.00K0
Manómetro	00.329C.4901.03K0
VALVULA DE SEGURIDAD	00.350E.5100.00K0
Pasador de Seguridad	00.754B.5020.00K0
CARICA RICAMBIO Lt50 FLUORINE-FREE	77.152T.9001.00