



PD 9/12 GA Extintor de Polvo de 9/12 kgs.



Descripción

Extintores de polvo polivalente ABC. De presión permanente. Recargables. Fabricados en chapa de acero con revestimiento de resina de poliéster. Interrupción de descarga para combatir el fuego de manera dosificada. Conjunto de cabezal de latón con válvula de comprobación de presión y manómetro. Utilizado en los fuegos más comunes.

Normas y Homologaciones

- Certificado ECA
- Marcado CE conforme a 2014/68/EU
- ISO 9001
- Marina Mercante
- TÜV



Extintor de polvo PD 6 GA

Características Técnicas

	PD 9 GA	PD 12 GA
Tipo de polvo	Adex	Adex
Cantidad de polvo extintor	9 kgs.	12 kgs.
Propelente	Nitrógeno	Nitrógeno
Duración de la descarga	16 seg.	22 seg.
Presión de servicio a 20°C	15 bar.	15 bar.
Alcance del chorro	7 m.	7 m.
Temperaturas de funcionamiento	-30°C/+60°C	-30°C/+60°C
Altura	610 mm..	590 mm..
Diámetro	170 mm.	170 mm.
Peso aparato lleno	13,7 kgs..	17,3 kgs..
Eficacias	43A-233B-C	55A-233B-C

GLORIA

Avenida Real de Pinto, 91 Bloque C
 Telf. 607 265 814
 28021 - Madrid
 España
 e-mail:juan.fernandez@fs.utc.com
 www.gloria-extintores.com