

Cinta Corrugado de Grafito



DESCRIPCIÓN

Cinta de grafito corrugado de alta calidad para uso a alta temperatura. Está manufacturada a partir de grafito puro, procesado en lámina continua con un ácido especial y tratamiento térmico para producir un material de excelentes propiedades. Excelentes revestimiento para sellado en válvulas y que contienen líquidos calientes o corrosivos.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente estabilidad térmica y reflectividad
- Rango de temperaturas desde -20°C a 450°C (700°C en vapor, 2700°C en ambientes inertes)
- Químicamente inerte, excepto con fuertes oxidantes como nítricos o ácido sulfúrico
- Bajo coeficiente de fricción
- Alta conductividad térmica
- Inercia Química.
- Autolubricidad

PARÁMETROS FÍSICOS

Material	Cinta Corrugada	
Carbono	%	98
Ceniza	%	0,75
Azufre	ppm	700
Cloruro	ppm	25

DISPONIBILIDAD

Ancho (pulg): ½, ¼, 1, 1 ½.
Espesor (mm): 0,38
Rollos (m): 15

CalvoSealing dispone de un departamento técnico a su servicio para proporcionarle asesoramiento y ayuda en la correcta elección del material para su específica aplicación. La información contenida en esta publicación se da de buena fe, con la intención de utilizarse como una guía basada en nuestro conocimiento y experiencia. La adecuación del producto depende de un número de factores concretos para cada caso. No tenerlos en cuenta puede resultar en graves daños del material o personal. La garantía y responsabilidad están limitados al valor de la factura de los bienes suministrados. CalvoSealing permanece en constante desarrollo, por lo que se reserva el derecho de cambiar el diseño del producto y las propiedades sin previo aviso.

