

COMP CPR



Aceite mineral compresores de tornillo y pistón.

Sector: Mantenimiento
Fecha de creación: Mayo 2026

DESCRIPCIÓN

COMP CPR es una gama de aceites lubricantes minerales 100% refinados para lubricación de compresores tanto de tornillo como alternativos. Su empleo se traduce en una perfecta conservación de válvulas y un mínimo desgaste de las partes móviles. Intervalo máximo de trabajo: 2000 horas.

PROPIEDADES

- Gran resistencia al cizallamiento.
- Inhibición de la corrosión.
- Reducción de depósitos carbonosos.
- Antidesgaste y anticorrosivo.
- Desemulsión rápida de agua en condensación.

APLICACIÓN

- Compresores de tornillo: **COMP CPR 3, 4 y 5.**
- Compresores alternativos: **COMP CPR 7, 10 y 12.**

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	COMP CPR 3, 4 y 5 (TORNILLO)			COMP CPR 7, 10 y 12 (ALTERNATIVOS)			MÉTODOS
SILVER CPR	3	4	5	7	10	12	
Grado ISO VG	32	46	68	100	150	220	
Viscosidad a 40°C, cst	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165	198-242	ASTM D-445
Viscosidad a 100°C, cst	5,3	6,7	8,6	11,2	14,5	16	ASTM D-445
Índice de viscosidad	100	100	100	100	98	96	ASTM D-2270
Pº de Inflamación, °C	198	205	211	219	228	231	ASTM D-92
Pº de congelación, °C	-28	-25	-21	-19	-16	-13	ASTM D-2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DIN 51506 VBL

ENVASES DISPONIBLES

Bidón 200 l. GRG 1000 l.
Bidón 50 l. Bidón 20 l.
Caja 4 x 5 l.